

# Электростанция Hunan Liyu LY1600GL/M/H-T

Генераторная установка работает на природном газе, биогазе, и на других видах газов.

## Технические параметры LY1600GL/M/H-T:

Энергетический баланс генераторной установки LY1600GL/M/H-T			
Выходная электрическая мощность <sup>1)</sup>	длительная мощность (COP)	кВт	1500
Тепловая мощность	±8%	кВт	1678
Расход газа	± 5%	кВт	3632
Электрический КПД		%	41.3
Тепловой КПД		%	46.2
Общий КПД		%	87.5
<b>Модель двигателя</b>			<b>LY16V170-T</b>
Номинальная частота вращения		Об/мин	1500
Среднее эффективное давление		МПа	1.7
<b>Технические параметры двигателя</b>			
Ход поршня		мм	170/195
Рабочий объем двигателя		дм <sup>3</sup>	70.8
Средняя скорость поршня		м/сек	9.75
Заправочный объем смазочного масла		дм <sup>3</sup>	240
Расход смазочного масла при 100% нагрузке		г/кВт*ч	≤0.2
<b>Параметры системы</b>			
Диапазон давления газа		кПа	5~15
<b>Габариты и вес генераторной установки</b>			
Габариты (длина x ширина x высота)	Приблизительно	мм	6820 x 1700 x 2615
Вес нетто	Приблизительно	кг	15000

1) Частота 50 Гц, напряжение 0,4/6,3/10,5 В.

Выбросы выхлопных газов: содержание кислорода 5%, сухой выхлопной газ, NOx ≤ 250/500 мг/Нм<sup>3</sup>.  
 Минимальное метановое число: MN 80

Данные предварительные и уточняются для каждого проекта.

## ООО «Анго»

Официальный дилер китайского завода Liyu Gas Power в России.

Тел.: +7 (812) 336-33-01

Почта: [info@ango-r.ru](mailto:info@ango-r.ru)